



単位 : mm

| 製品型式 | 寸法 | | | | 静的バネ定数 N/mm (kgf/mm) | 使用荷重範囲 N (kgf) | 個数 |
|--------|-----|------|----|-----|-------------------------|-----------------------|----|
| | φ D | H | L | M d | | | |
| PTM-01 | 20 | 15 | 18 | M6 | 167 (17) | 98~245 (10~25) | |
| PTM-02 | 25 | 17.5 | 18 | M6 | 164 (17) | 196~392 (20~40) | |
| PTM-04 | 35 | 26 | 23 | M8 | 181 (18) | 294~735 (30~75) | |
| PTM-06 | 45 | 34 | 23 | M8 | 202 (21) | 588~1079 (60~110) | |
| PTM-08 | 55 | 40 | 32 | M10 | 290 (30) | 785~1716 (80~175) | |
| PTM-09 | 65 | 34 | 37 | M12 | 647 (66) | 1373~3138 (140~320) | |
| PTM-10 | 75 | 41 | 37 | M12 | 612 (62) | 2550~3923 (260~400) | |
| PTM-11 | 90 | 49 | 37 | M12 | 689 (70) | 3138~5394 (320~550) | |
| PTM-12 | 110 | 65 | 46 | M16 | 842 (86) | 4413~9316 (450~950) | |
| PTM-13 | 150 | 68 | 51 | M20 | 1821 (186) | 7845~19613 (800~2000) | |

| | | | |
|----|-------|-------|----|
| 5 | 金具 | SS400 | |
| 4 | ゴム本体 | 合成ゴム | |
| 3 | ばね座金 | SWRH | |
| 2 | 取付ナット | SS400 | |
| 1 | 取付ボルト | SS400 | |
| 番号 | 名称 | 材質 | 摘要 |

丸形防振ゴム
PTマウント

管理No.

株式会社 TOZEN