



単位：mm

製品型式	適正荷重 kN (kgf)	許容荷重 kN (kgf)	静的バネ定数 N/mm (kgf/mm)	個数
TSU-200L	1.18~1.96 (120~200)	2.21 (225)	113 (11.5)	
TSU-350L	1.96~3.43 (200~350)	3.82 (390)	195 (19.9)	
TSU-600L	3.43~5.88 (350~600)	6.47 (660)	336 (34.3)	
TSU-1000L	5.88~9.81 (600~1000)	11.0 (1120)	561 (57.2)	
TSU-1500L	9.81~14.7 (1000~1500)	16.5 (1680)	839 (85.6)	
TSU-2000L	14.7~19.6 (1500~2000)	21.7 (2220)	1118 (114)	

10	防滴ステッカー	アルミコーティング	
9	銘板ステッカー	アルミコーティング	
8	緩衝材	合成ゴム	
7	ベースプレート	SS400	Znメッキ
6	ストッパー	SS400	Znメッキ
5	ゴムブッシュ	合成ゴム	
4	吸振体カバー	合成樹脂	
3	ばね	硬鋼線	
2	ゴムシート	合成ゴム	
1	上カバー	FCD450	Znメッキ
番号	名称	材質	摘要

ユニット型防振材 TSU-L

管理No.

株式会社 TOZEN