

フッ素樹脂製フレキシブル継手 可とう継手

EXジョイント

軸直角変位吸収に優れた可とう継手。
フッ素樹脂製ベローズにSUS製特殊ブレードを施しています。



用途

不等沈下対策

寸法

呼び径	面間寸法
125A~300A	500mm~700mm

※上記面間寸法は100mm単位で製作可能ですが、口径により製作面間が異なりますので営業担当へお問合せください。

フッ素樹脂製フレキシブル継手 液化塩素用ホース

LCLホース

耐食性、導電性に優れた液化塩素用フレキシブルホース。
PVDF製ブレード付。



用途

タンクローリーの出荷受入用


寸法

呼び径	面間寸法
20A~40A	500mm~600mm (100mm単位で製作可能)

フッ素樹脂製フレキシブル継手 サニタリー用ホース

サニフレックス

ISO 2852(フェールル)・2853(ねじ)に準拠。
コルゲートタイプとストレートタイプがあります。



用途

食品工業用

寸法


呼び径	面間寸法
25A・40A・50A	500mm~
65A・80A・100A	800mm~

※上記面間寸法は100mm単位で製作可能ですが、口径により製作面間が異なりますので営業担当へお問合せください。

フッ素樹脂製フレキシブル継手 耐圧ホース

マルチフレックス

6Aで最高使用圧力20MPa {204kgf/cm²}まで
使用可能な耐高压ストレートホースです。



用途

高压ライン

寸法

呼び径	面間寸法
6A~25A	~5000mm (100mm単位で製作可能)

※口径により面間が異なりますので営業担当へお問い合わせ下さい。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4
TEL.(050) 3538-2091(代) FAX.(050) 3538-2094
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL.(06) 6578-0310(代) FAX.(06) 6578-0312