



単位：mm

呼び径	本 体			フランジ				許容変位置			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み		
15 A	450	20	10	12	95	70	4-15	200	40	60	3.4	
20 A	450	20	10	14	100	75	4-15	200	40	60	3.8	
25 A	450	25	10	14	125	90	4-19	200	40	60	4.3	
32 A	450	32	10	16	135	100	4-19	200	40	60	4.9	
40 A	450	40	10	16	140	105	4-19	200	40	60	5.9	
50 A	450	50	10	16	155	120	4-19	200	40	60	6.9	
65 A	450	65	10	18	175	140	4-19	200	40	60	8.7	
80 A	450	75	10	18	185	150	8-19	200	40	60	10	
100 A	450	100	10	18	210	175	8-19	200	40	60	12	
125 A	450	125	10	18	250	210	8-23	200	40	60	14	
150 A	600	150	15	18	280	240	8-23	200	40	60	17	
200 A	600	200	15	18	330	290	12-23	200	40	60	22	
250 A	600	250	15	18	400	355	12-25	200	40	60	29	
300 A	650	300	15	20	445	400	16-25	200	40	60	40	
350 A	650	350	15	20	490	445	16-25	200	50	70	51	
400 A	650	400	15	20	560	510	16-27	200	50	70	65	
450 A	650	450	15	22	620	565	20-27	200	50	70	81	
500 A	650	500	15	22	675	620	20-27	200	50	70	100	
600 A	650	600	20	24	795	730	24-33	200	50	70	125	
700 A	750	700	20	24	905	840	24-33	200	50	70	146	
800 A	750	800	20	26	1020	950	28-33	200	50	70	173	
900 A	750	900	22	26	1120	1050	28-33	200	50	70	200	

分類 C E 0 2 - 1 1 6

6	充 填 物	特殊高分子ゴム		可とう伸縮継手 LCコネクタ 200mm偏心用 露出用 低圧用 JIS 10K 相当 管理No.				
5	補強コード	合成繊維						
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)					
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)					
2	補強リング	SS400						
1	フランジ	SS400	Znメッキ					
最高使用圧力	0.2MPa	試験圧力	0.3MPa	番号	名称	材質	摘要	株式会社 TOZEN