



単位：mm

呼び径	本 体				フランジ			許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	d	S	T	D	C	n- H	偏心	伸び	縮み		
15 A	150	20	10	12	95	70	4-15	20	15	20	1.9	
20 A	150	20	10	14	100	75	4-15	20	15	20	2.3	
25 A	150	25	10	14	125	90	4-19	20	15	20	2.6	
32 A	150	32	10	16	135	100	4-19	20	15	20	3	
40 A	150	40	10	16	140	105	4-19	20	15	20	3.6	
50 A	150	50	10	16	155	120	4-19	20	15	20	4.4	
65 A	150	65	10	18	175	140	4-19	20	15	20	5.2	
80 A	150	75	10	18	185	150	8-19	20	20	20	6	
100 A	150	100	10	18	210	175	8-19	20	20	20	7.2	
125 A	150	125	10	18	250	210	8-23	20	20	20	10	
150 A	200	150	15	18	280	240	8-23	20	20	20	13	
200 A	200	200	15	18	330	290	12-23	20	20	20	18	
250 A	200	250	15	18	400	355	12-25	20	20	20	26	
300 A	200	300	15	20	445	400	16-25	20	20	20	33	
350 A	200	350	15	20	490	445	16-25	20	25	30	42	
400 A	200	400	15	20	560	510	16-27	20	25	30	50	
450 A	200	450	15	22	620	565	20-27	20	25	30	61	
500 A	250	500	15	22	675	620	20-27	20	25	30	71	
600 A	250	600	20	24	795	730	24-33	20	25	30	99	
700 A	250	700	20	24	905	840	24-33	20	25	30	116	
800 A	300	800	20	26	1020	950	28-33	20	25	30	133	
900 A	300	900	22	26	1120	1050	28-33	20	25	30	150	

分類 CD11-12

7	充 填 物	特殊高分子ゴム
6	補強リング	SS400
5	補強コード	合成繊維
4	外面ゴム	合成ゴム EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400
1	フランジ	SS400 エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質
		摘 要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 20mm偏心用
埋設用 中圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力 0.5 MPa

試験圧力 0.75 MPa