



単位：mm

呼び径	山数	本体		フランジ				許容変位量				許容限界 ねじり	質量 (kg)	個数	
		L	d	S	T	D	C	n	H	偏心	伸び				縮み
20A	5	550	20	10	14	100	75	4-15	300	60	50	30°	15°	3.5	
25A	5	550	25	10	14	125	90	4-19	300	60	50	30°	15°	4.6	
32A	5	550	32	10	16	135	100	4-19	300	60	50	30°	15°	5.7	
40A	5	550	40	10	16	140	105	4-19	300	60	50	30°	15°	6.0	
50A	5	550	50	10	16	155	120	4-19	300	60	50	30°	15°	7.3	
65A	5	650	65	10	18	175	140	4-19	300	60	50	30°	15°	10	
80A	5	650	75	10	18	185	150	8-19	300	60	50	30°	15°	11	
100A	5	650	100	10	18	210	175	8-19	300	60	50	30°	15°	13	
125A	5	650	125	10	18	250	210	8-23	300	60	50	30°	15°	16	
150A	5	650	150	15	18	280	240	8-23	300	60	60	30°	15°	25	
200A	5	700	200	15	18	330	290	12-23	300	80	60	30°	15°	32	
250A	5	700	250	15	18	400	355	12-25	300	80	60	20°	15°	45	
300A	5	800	300	15	20	445	400	16-25	300	80	60	20°	15°	54	
350A	5	900	350	15	20	490	445	16-25	300	80	60	15°	15°	74	
400A	5	900	400	15	20	560	510	16-27	300	80	70	15°	15°	95	
450A	5	900	450	15	22	620	565	20-27	300	80	70	15°	15°	116	
500A	5	900	500	15	22	675	620	20-27	300	80	70	10°	15°	134	
600A	6	1000	600	20	24	795	730	24-33	300	80	70	10°	15°	189	

分類 CD05-12A

6	補強リング	SS400		
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	補強リング	SS400		
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂	
番号	名称	材質	摘要	

可とう伸縮継手 LSコネクタ
300mm偏心用
地震対応型 (中圧用)

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.5 MPa
試験圧力	0.75 MPa